

## ▶▶▶ Datenblatt | Schutzbeschlag A-Serie

### SB A4

Der Schutzbeschlag SB A4 von EVVA verbindet Schutz mit formschönem Design. Er ist sowohl für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 (Widerstandsklasse 3) als auch für Brandschutztüren (90 Minuten) geeignet. Der Beschlag ist in drei verschiedenen Ausführungen, in der hochwertigen Oberfläche Edelstahl, erhältlich. Der Kernziehschutz und die Bohrplatte aus Stahl schützen vor Bohr- und Abreißgriffen. Das stabile breite Schild deckt in vielen Fällen vorhandene Bohrungen & Spuren von entfernten Beschlägen ab.

#### Leistungsmerkmale

- ▶ Verschraubung an der Innenseite ist optisch ansprechend verdeckt
- ▶ Kernziehschutz und Bohrschutzplatte im Außenschild
- ▶ Entfernung 88 mm (auf Anfrage 72 mm, 90 mm und 92 mm)
- ▶ Moderne Schalenbauweise mit massiver Trägerplatte aus Stahl
- ▶ Benutzungskategorie Klasse 4
- ▶ Türstärke 38–74 mm
- ▶ Für Profilzylindervorstand von 12,5 bis 17,5 mm
- ▶ Geformter massiver Drücker & gekröpfter Knopf sorgen für komfortable Bedienung

#### Ausführungen

In 3 Ausführungen erhältlich:

- ▶ GK – Griffknopf/Drücker (Innen)
- ▶ D – Drücker/Drücker
- ▶ K – Knopf/Drücker (Innen)

#### Sicherheitsmerkmale

- ▶ Erhöhter Schutz gegen Täter mit professionellen mechanischen und elektrischen Einbruchswerkzeugen
- ▶ Geprüft nach ÖNORM B 5351 WB4, somit geeignet für einbruchhemmende Türen nach ENV 1627 WK4
- ▶ Geeignet für Brandschutztüren (90 Minuten), geprüft nach ÖNORM B 3859
- ▶ Unempfindlich gegen Verschmutzung dank hochwertiger Edelstahloberfläche
- ▶ Stabile Befestigung durch 3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl

#### Montage & Betrieb

- ▶ Einfache Montage
- ▶ Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



## Technische Daten

Produktcode:	SB A4 [Entfernung] [Ausführung]
Entfernung:	88 = 88 mm (Standard); 72 = 72 mm (auf Anfrage); 92 = 92 mm (auf Anfrage)
Ausführungen:	GK = Griffknopf/Drücker; D = Drücker/Drücker; K = Knopf/Drücker
Beispiel-Produktcode:	SB.A4.88.GK.EDELSTAHL
Oberfläche:	Edelstahl
Türstärke:	39–74 mm
Schildmaße:	Außenschild 54 × 260 × 15 mm; Innenschild 54 × 260 × 8 mm
Verschraubung:	3 Stk. M6-Durchzugschrauben aus Stahl
Vierkant:	8,5 mm (auf Anfrage: 8 mm, 9 mm und 10 mm)
Prüfungsnachweise:	ÖNORM B 5351 WB4, ÖNORM B 3859 (90 Min)
Verpackung:	Displayverpackung, Verpackung entpflichtet

## Lieferumfang

Montageanleitung
Bohrschablone
Außenschild (komplett)
Innenschild (komplett)
Montagezubehör

## Ergänzende Produkte

Befestigungsmaterial: Für Türstärke größer als 74 mm

